

# Vyhlasenie o parametroch

Arcelor Mittal HE 1/50

0749-CPR-BC1-251-2800-0007-01



1. Jedinečný identifikačný kód alebo meno výrobku:

**HE 1/50**

2. Typ série, sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu výrobku:

**Číslo produktu sa uvádza na obale výrobku.**

3. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, podľa predpokladu výrobcu:

**Oceľová drátková výstuž do betónových podláh a konštrukcií.**

4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:

**Arcelormittal sa., Route de Finsterthal, LU - 7769 Bissen**

5. Meno a kontaktná adresa prípadného splnomocneného zástupcu:

**Žiaden nie je**

6. Systém alebo systémy kontroly a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku:

**Systém 1**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná technická norma:

**Príslušný orgán kontroly vykonal testovanie v súlade s EN 14889-1:2006 a taktiež skúmanie stálosti vlastností výrobku v súlade so systémom 1, na základe ktorého vydal 1.6.2008 (v súlade s CPD) certifikát, platný do 31.12.2022, pokiaľ nedôjde k závažným zmenám harmonizovaných noriem alebo k výraznej zmene výroby. Ak nastanú tieto skutočnosti, platnosť certifikátu bude skončená.**

**Certifikát: 0749-CPR-BC1-251-2800-0007-01 Platný od 1.1.2018 do 31.12.2022**

8. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení:

Parametre	
Priemer drôtu:	1,0mm Ø0,04mm
Celková dĺžka výstuže:	50mm ±2-3mm
Dĺžka záverného ramienka	1,5 - 4mm
Vychýlenie záverných ramienok voči osi	1,8mm ±0,1-0,2mm
Uhol vychýlenia záverných ramienok	45°
Štíhlostný pomer L/d:	50
Max. uhol skrútenia	<30°
Minimálna pevnosť v ťahu:	1100 MPa
Pevnosť v pnutí	1100 N/mm <sup>2</sup>

9. Vlastnosti uvedené v bode 1 a 2 a sa zhodujú s vlastnosťami uvedenými v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v mene a na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

V Bruseli dňa: 1.12.2018

ir. B. De Blaere,  
General Manager